

# Filtre douche BIOFIL 4 mois

Réf. 20461

Stérile



## DESCRIPTION

### Filtre douche BIOFIL 4 mois - Réf. 20461

Filtre douche DELABIE anti-légionnelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 12 000 litres.

Débit de filtration : 6,5 L/min à 1 bar, 11,8 L/min à 3 bar et 14,1 L/min à 5 bar.  
(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.

Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Poids : Filtre vide 133 gr / Filtre rempli d'eau 259 gr.

Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Filtre douche BIOFIL 4 mois - Réf. 20461

|              |  |
|--------------|--|
| Raccordement | M1/2"  |
| Technologie  | Filtration terminale   |
| Hauteur      | 77mm   |
| Longueur     | 194mm  |
| Débit        | 6,5 L/min à 1 bar, 11,8 L/min à 3 bar et<br>14,1 L/min à 5 bar |
| Diamètre     | 56mm   |
| Durée        | 4 mois   |

Normes

ACS

WRAS  
APPROUVE PRODUIT

KTW  
BWGL

CE

