Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC

Réf. 465006

Robinet automatique Connect à piles à encastrer - Pour WC

DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465006

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC Connect, kit 2/2 :
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Plaque de commande en Inox brossé 186 x 186 mm.
Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.
Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Détection performante grâce à un double capteur (télémétrique et infrarouge).
Prise en compte après 10 secondes de présence.
Deux modes de déclenchement :
- Sans contact par approche de la main,
- Automatique au départ de l'utilisateur assurant un rinçage entre chaque personne.
Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable).
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation ou à heure fixe.
Paramétrage Bluetooth® grâce à l'application DELABIE Connect ou ajustement automatique de la distance de détection par appui sur un bouton caché.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum (raccords inclus).
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 464PBOX.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau : système antifuites
- Chasse sans réservoir : pas de stagnation d'eau
- Déclenchement volontaire ou automatique
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465006

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Automatique
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox brossé
Garantie	30 ANS GARANTIE