


# Nourrice d'alimentation encastrée pour SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714612

Pour SPORTING 2 SECURITHERM à piles ou temporisé - Kit 1/2



## DESCRIPTION

**Nourrice d'alimentation encastrée pour SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714612**

Nourrice d'alimentation encastrée, kit 1/2 :  
Nourrice compacte pour colonne de douche SPORTING 2 SECURITHERM à piles ou temporisée.

Alimentation encastrée par le haut ou par le bas.

Livrée avec bouchons montés pour faciliter le test de pression.

Montage facilité de la plaque de fixation : système à baïonnette permettant le maintien des bouchons en place.

Fixation par vis ou pince à sertir.

Installation modulable (rails, mur plein) :

- Installation sur rails (avec ou sans entretoises fournies) : compatible avec les parements de 24 à 68 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 48 mm).

- Installation sur mur plein : compatible avec les parements de 0 à 68 mm.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Raccordements M1/2".

Garantie 30 ans.

A commander avec le SPORTING 2 SECURITHERM en alimentation encastrée à piles de référence 714916.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Nourrice d'alimentation encastrée pour SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714612**

Alimentation	Piles CR123 Lithium 6 V (version automatique)
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique ou temporisée
Débit	6 l/min
Garantie	

## AVANTAGES



Installation facilitée

