

# Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2437S

Mitigeur mécanique séquentiel à bec fixe



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2437S

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural.  
Séquentiel à 90° : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
Bec plat fixe par-dessous L.200 mm avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Butée de température maximale pré réglée.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).  
Débit régulée à 5 l/min.  
Lever hygiène L.200 mm.  
Fournis avec 2 raccords muraux standards M1/2" M3/4".  
Conforme aux exigences de la NF Médical.  
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2437S

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                         |
| Technologie          | Mitigeur mécanique séquentiel |
| Longueur de bec      | 200 mm                        |
| Débit                | 5 l/min                       |
| Butée de température | OUI                           |
| Finition             | Laiton chromé                 |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE               |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ           |

## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Absence de clapets antiretour
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

