

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794110S

Déclenchement souple, sur vasque, inox satiné, H.175

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794110S

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation préréglée à ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.
Aérateur antitartre inviolable.
Corps en Inox satiné.
Hauteur de 175 mm pour vasque semi-encastrable.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par un contre-écrou.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794110S

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	175 mm
Débit	3 l/min
Finition	Satinée
Normes	   
Garantie	



AVANTAGES



Design



Déclenchement souple



Fixation renforcée par contre-écrou



Hyper-économie d'eau de 85%

