

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732016

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 157,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732016

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.
Sécurité antibûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Température prérégulée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34° et 60°C.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
Choc thermique possible.
Corps en laiton poli chromé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732016

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Longueur	75 mm
Finition	chromée
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

