

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445257

Piles

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 667,00 €

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445257

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.  
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).  
Bec démontable pour nettoyage.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445257

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                                  |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                      |
| Technologie       | Électronique                                                                               |
| Hauteur de goutte | 310 mm                                                                                     |
| Longueur de bec   | 200 mm                                                                                     |
| Débit             | 4 l/min                                                                                    |
| Normes            | ACS  CE |
| Garantie          |         |
| Réparabilité      |         |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Boîtier électronique IP65 indépendant

