Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX

Réf. 20464T1

Bec orientable H.165 L.160

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 875,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20464T1

Mitigeur électronique de lavabo à bec haut orientable L.160 H.165.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min avec brise-jet antitartre adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée).
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps et bec en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Réglage de température par levier Hygiène L.100.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Sécurité antiblocage en écoulement.
Electrovannes en amont de la chambre de mélange.
Certifié NF Médical.
Garantie 30 ans.


AVANTAGES

- Purge automatique antiprolifération bactérienne
- Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
- Fractionnement du puisage, débit préréglé 4 l/min
- Détection infrarouge sans aucun contact manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20464T1

Alimentation	Piles Lithium 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur	280 mm
Hauteur de goutte	165 mm
Longueur de bec	160 mm
Débit	4 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	



Réparabilité	

© DELABIE