

# Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 6692

Avec robinet de puisage et bec télescopique

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 072,00 €

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 6692

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.

Mitigeur fourni avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

- Débit 16 l/min en sortie.

- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 6692

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur           | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 254 mm,<br>douchette : 460-580 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 16 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                 |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/2 de tour



Bec de remplissage télescopique et orientable



Résistance élevée : tête à clapet hors d'eau



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC

