

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490100LH

Secteur par bloc encastré

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 590,00 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100LH

Mitigeur automatique de lavabo sur plage :  
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastré.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
Corps en métal chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100LH

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V (bloc encastrable) |
| Raccordement      | F3/8"                              |
| Technologie       | Électronique                       |
| Hauteur de goutte | 70 mm                              |
| Longueur de bec   | 105 mm                             |
| Débit             | 3 l/min                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes       |     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Alimentation par bloc encastrable
-  Electrovanne intégrée

