

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 378MCH

Secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 576,00 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton chromé.  
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V                                                                           |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                      |
| Technologie       | Électronique                                                                               |
| Hauteur de goutte | 110 mm                                                                                     |
| Longueur de bec   | 135 mm                                                                                     |
| Débit             | 3 l/min                                                                                    |
| Normes            | ACS CE  |
| Garantie          |         |
| Réparabilité      |         |

## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

