

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 378015

Secteur

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 507,00 €

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-régulé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton chromé.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V |
| Raccordement      | M3/8"            |
| Technologie       | Électronique     |
| Hauteur de goutte | 90 mm            |
| Longueur de bec   | 125 mm           |
| Débit             | 3 l/min          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

