## Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 378015

Secteur

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 493,00 €



Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015

Robinet électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

000/401/

Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	90 mm
Longueur de bec	125 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE SERVICE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
Garantie	30 E
Réparabilité	50° E REPARABILITÉ



## **AVANTAGES**



Économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

