

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2

Réf. 444000

Secteur

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 503,00 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Robinet électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 DéTECTeur de présence infrarouge antichoc.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Conforme aux exigences de la norme NF Médical.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

| | |
|-------------------|------------------|
| Alimentation | Secteur 230/12 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 125 mm |
| Longueur de bec | 145 mm |
| Débit | 4 l/min |
| Normes | ACS |
| Garantie | |
| Réparabilité | |

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 85 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

