Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792310

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 942,00 €



Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792310

Colonne de douche temporisée et thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Robinet de douche temporisé ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

d'eau chaude.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792310

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
	* - \bigcirc











AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température




Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton



Normes



DELABIE

Garantie



© DELABIE https://www.delabiebenelux.com