

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733015

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 152,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C : Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit). Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti douche froide : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.

Corps en laiton.

Filtres et clapets antiretour.

Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.

Choc thermique possible.

M1/2".

Entraxe : 40 mm.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015

Raccordement	M1/2"
Technologie	Thermostatique
Longueur	120 mm
Finition	Nickelée
Normes	     
Garantie	
Réparabilité	

