# Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733020

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C

**Prix public indicatif HT France 2025 : 140,00 €**

## DESCRIPTION

**Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020**

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C :
Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou eau chaude.
Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.
Corps en laiton.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.
Choc thermique possible.
M3/4".
Entraxe : 40 mm.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude
- Stabilité de température
- Filtres et clapets antiretour accessibles
- Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020**

| | |
|---|---|
| Raccordement | M3/4" |
| Technologie | Thermostatique |
| Longueur | 120 mm |
| Finition | Nickelée |
| Normes | ACS, BELGAQUA, DVGW, kiwa |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |