Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792313

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 1 185,00 €



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792313

Colonne de douche temporisée et thermostatique :

Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Robinets d'arrêt M1/2".

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en Inox, robinetteries en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792313

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS STF 💯 🗓
Garantie	30 SR



