Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2564T1BEL

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 306,00 €



AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T1BEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.165 L.140.

Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.

Flexibles PEX F3/8" avec filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T1BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	322 mm
Hauteur de goutte	165 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	BELGAQUA
Garantie	30 g
Réparabilité	50 % REPARABILITÉ

