

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2739TEPS

Mitigeur mural monocommande, manette pleine

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 325,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739TEPS

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit réglé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739TEPS

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Largeur	182 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	   
Garantie	



AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de température



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène maximale : faible contenance d'eau



Réparabilité

