

# Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE

Réf. 2621MINIBEL

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.50 L.80

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 214,00 €



## DESCRIPTION

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621MINIBEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique monotrou H.50 L.80.  
Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).  
Débit réglé à 5 l/min.  
Commande par manette pleine.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8" tournants.  
Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621MINIBEL

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                               |
| Technologie          | Mitigeur mécanique BIOSAFE                                                          |
| Hauteur de goutte    | 50 mm                                                                               |
| Longueur de bec      | 80 mm                                                                               |
| Débit                | 5 l/min                                                                             |
| Butée de température | OUI                                                                                 |
| Normes               |  |
| Garantie             |  |
| Réparabilité         |  |

## AVANTAGES



Hygiène : corps à très faible contenance d'eau



Hygiène maximale : absence de bec



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée

