

Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® anthracite

Réf. 511941C

Aluminium époxy anthracite métallisé

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 277,00 €



DESCRIPTION

Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® anthracite - Réf. 511941C

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® Ø 35 pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation comme barre d'appui coudée et de maintien debout pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.

Dans le WC avec réservoir encastrable ou système de chasse d'eau sans réservoir, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Barre de douche d'angle 2 murs avec fixations invisibles.

Livree avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Dimensions : 695 x 695 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® anthracite - Réf. 511941C

Longueur	695 mm
Largeur	695 mm
Diamètre	Ø 35
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	3 mm
Finition	Aluminium époxy anthracite métallisé

Normes



Garantie



AVANTAGES



Design innovant adapté à tous




Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Réparabilité

