Barre de maintien coudée 135° Be-Line® blanc, 220 x 220 mm

Réf. 511983W

Alu blanc mat, 3 points de fixation

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 163,00 €



Barre de maintien coudée 135° Be-Line® blanc, 220 x 220 mm - Réf. 511983W

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions: 220 x 220 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre d'appui garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® blanc, 220 x 220 mm - Réf. 511983W

Hauteur	220 mm
Longueur	220 mm
Diamètre	Ø 35
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	3 mm
Finition	Aluminium époxy blanc mat
Normes	CE 😰
Garantie	30 g



AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Confort : plat ergonomique antirotation




Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum





DELABIE

Réparabilité



© DELABIE