Colonne de douche SECURITHERM

Réf. 792403CF

Thermostatique automatique à pile, confort 10 l/min

Prix public indicatif HT France 2024: 1 498,00 €



DESCRIPTION

Colonne de douche SECURITHERM - Réf. 792403CF

Colonne de douche automatique et thermostatique :

Colonne Inox grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droit M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure

d'alimentation en eau froide ou eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Alimentation par pile 223 Lithium 6 V.

Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge.

Arrêt volontaire ou automatique après 60 sec.

Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 10 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel



Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche SECURITHERM - Réf. 792403CF

Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	10 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS
Garantie	30 g

