

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792313CF

Thermostatique temporisé, confort 10 l/min

Prix public indicatif HT Benelux 2024 : 1 150,00 €



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792313CF

Colonne de douche temporisée et thermostatique:
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 sec.
Débit 10 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit.
Robinets d'arrêt M1/2".
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792313CF

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	10 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Inox brossé
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Gaine en Inox, robinetteries en laiton

