

Robinetterie mécanique avec douchette extractible

Réf. 2599BEL

Mitigeur évier avec douchette extractible

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 414,00 €




DESCRIPTION

Robinetterie mécanique avec douchette extractible - Réf. 2599BEL

Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible.
Colonne orientable H.200 L.220. avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse.
Débit limité à 7 l/min à 3 bar.
Commande par manette ajourée.
Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.
Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.
Contrepoids spécifique.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur évier avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux PMR.
Mitigeur monocommande garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinetterie mécanique avec douchette extractible - Réf. 2599BEL

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur de goutte | 200 mm |
| Longueur de bec | 220 mm |
| Débit | 7 l/min à 3 bar |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes |  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES

-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée
-  2 jets à basculeur brise-jet/pluie
-  Corps en laiton chromé et fixation renforcée

