

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 398015

Secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 579,00 €

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 398015

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton chromé.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 398015

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de bec   | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Design épuré

