Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 498015

Piles

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 691,00 €



Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 498015

Robinet électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 498015

| Alimentation | Pile 6 V |
|-------------------|------------------|
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 250 mm |
| Longueur de bec | 185 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | |
| Garantie | 30 g |
| Réparabilité | 50° REPARABILITÉ |



AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Design épuré

