

# Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2239EPSKIT

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

Prix public indicatif HT France 2025 : 374,00 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2239EPSKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

- Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

- Douchette coulissante (réf. 811) sur rampe chromée (réf. 820) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2239EPSKIT

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie          | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Largeur              | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit                | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Butée de température | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes               |    |
| Garantie             |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



Équilibrage de pression : température constante



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit réglé à 9 l/min

