Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression

Réf. 2542EP

Mitigeur mécanique EP pour robinetterie extractible

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 234,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression - Réf. 2542EP

Mitigeur mécanique seul de commande à distance sur gorge.

Mitigeur monotrou à équilibrage de pression.

Cartouche céramique \emptyset 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Commande par manette ajourée.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression - Réf. 2542EP

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS BELEAGUA E
Garantie	30 g
Réparabilité	50 ¥ REPARABILITE







Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP: limite les variations de pression



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Ergonomie : manette ajourée pour

préhension aisée

