

Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée

Prix public indicatif HT France 2024 : 385,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445

Mitigeur mécanique de lavabo mural.
Bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).
Débit réglé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande par manette ajourée.
Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Conforme aux exigences de la NF Médical.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale préréglée
-  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
-  Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée

