

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural

Réf. 2445LEPS

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 470,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural - Réf. 2445LEPS

Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM. Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).

Débit réglé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande par levier Hygiène L.150.

Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural - Réf. 2445LEPS

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur SECURITHERM EP, Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé

Normes

ACS

BELGAQUA

WRAS

DVGW



Garantie

30 ANS
GARANTIE

AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF





Securitouch : isolation thermique antibrûlure



EP : limite les variations de pression



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Réparabilité

