

Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445LS

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 381,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS

Mitigeur de lavabo mural mécanique.

Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale prérglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Débit régulé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.

Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur mural garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

