

# Barre de maintien rabattable Be-Line® blanc, L.650 mm

Réf. 511960W

Aluminium époxy blanc mat

Prix public indicatif HT France 2025 : 419,00 €



## DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Be-Line® blanc, L.650 mm - Réf. 511960W

Barre de maintien rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne handicapée.

Barre rabattable avec descente freinée et retenue en position verticale.

Tube aluminium.

Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.

Livree avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 650 x 210 x 120 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre d'appui WC garantie 30 ans.

Marquage CE.

## AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Amovible : déclipage facile



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable Be-Line® blanc, L.650 mm - Réf. 511960W

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur  | 210 mm, repliée 720 mm                                                                 |
| Longueur | 650 mm                                                                                 |
| Largeur  | 120 mm                                                                                 |
| Diamètre | Ø 42                                                                                   |
| Finition | Aluminium époxy blanc mat                                                              |
| Normes   | CE  |
| Garantie |     |

