# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2564T5EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

**Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 380,00 €**



## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T5EP**

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.200 L.170.
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps et embase en laiton chromé.
Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.


## AVANTAGES

- EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF
- EP : limite les variations de pression
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T5EP**

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Mitigeur SECURITHERM EP |
| Hauteur | 362 mm |
| Hauteur de goutte | 200 mm |
| Longueur de bec | 170 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |



| | |
|---|---|
| Normes | ACS WRAS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |