

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792370

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 1 247,00 €

DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792370

Colonne de douche temporisée et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pompeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.
Robinet temporisé ~30 secondes pour commande du pompeau de douche coulissant sur rampe chromée.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792370

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS 
Garantie	



AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

