

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9741

Mitigeur thermostatique de douche bicommande

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 389,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.
 Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche thermostatique antitarbre pour le réglage de la température.
 Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.
 Température réglable de 25°C à 41°C.
 Double butée de température : 1^e butée déverrouillable à 38°C, 2^e butée engagée à 41°C.
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit régulé à 9 l/min.
 Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.
 Sortie de douche M1/2".
 Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur de douche garanti 30 ans.




AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Double butée de température maximale
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure
- Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch
Profondeur	92 mm
Longueur	286 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS



Garantie

