

# Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 578305BE

Pour robinet temporisé TEMPOFLUX 2 - Évacuation Ø 90

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 528,00 €

## DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578305BE

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 35 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation ABS avec manchon de raccordement PEHD Ø 90 à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie temporisée TEMPOFLUX 2 pour WC .

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 578222, 578212 ou 578230.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578305BE

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 3/4"                                                                                |
| Technologie  | Temporisée                                                                          |
| Hauteur      | 1000 à 1320 mm                                                                      |
| Profondeur   | 157 - 177 mm                                                                        |
| Largeur      | 350 mm                                                                              |
| Diamètre     | Evacuation Ø 90                                                                     |
| Finition     | Acier époxy noir                                                                    |
| Normes       |  |
| Garantie     |  |



## AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Installation derrière cloison

