

# Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude

Réf. H9633BEL

Mitigeur thermostatique SECURITHERM, kit 2/2

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 387,00 €

## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude - Réf. H9633BEL**

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable avec coude, kit 2/2 :

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Mitigeur séquentiel avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartrage pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Débit réglé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.

Croisillon ERGO.

Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".

À compléter avec pommeau de douche ou sortie murale.

Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur séquentiel adapté aux PMR.

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96CBOX.



## AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de température totale




Securitouch : isolation thermique antibrûlure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude - Réf. H9633BEL**

Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur	166 mm
Largeur	166 mm
Débit	Débit réglé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé



---

Normes



---

Garantie



---

Réparabilité

