

# Mitigeur de douche mécanique encastrable

Réf. 2541

Mitigeur mécanique dans boîtier étanche, kit 2/2

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 272,00 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique encastrable - Réf. 2541

Mitigeur de douche mécanique encastrable, kit 2/2.  
Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.  
Butée de température maximale pré réglée.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.  
Commande par manette pleine.  
À compléter avec pommeau de douche.  
Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.  
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254BOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique encastrable - Réf. 2541

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | 1/2"                                                                           |
| Longueur             | 166 mm                                                                         |
| Largeur              | 166 mm                                                                         |
| Débit                | Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche |
| Butée de température | OUI                                                                            |
| Finition             | Laiton chromé                                                                  |
| Normes               | ACS WRAS B                                                                     |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE                                                                |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ                                                            |

## AVANTAGES



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Sécurité : butée de température maximale

