Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 383010

Secteur, pour panneau fin, robinet d'arrêt, L.140

Prix public indicatif HT France 2025 : 487,00 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 383010

Robinet de lavabo automatique chromé pour panneau fin :

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Robinetterie en Inox murale.

Détecteur de présence optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.

Adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau: 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 383010

Raccordement M1/2" Technologie Automatique Longueur de bec 140 mm Débit 3 l/min Finition Chromée Normes ACS Garantie	Alimentation	Secteur 230/6 V
Longueur de bec 140 mm Débit 3 l/min Finition Chromée Normes ACS	Raccordement	M1/2"
Débit 3 l/min Finition Chromée Normes ACS	Technologie	Automatique
Finition Chromée Normes ACS	Longueur de bec	140 mm
Normes ACS	Débit	3 l/min
20	Finition	Chromée
Garantie 30%	Normes	ACS
	Garantie	30 % GARANTE

