Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 374100

Secteur, sur vasque, H.170

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 552,00 €

THE STATE OF THE S

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374100

Robinet de lavabo automatique satiné sur vasque :

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.

Détecteur de présence optimisé en bout de bec.

Flexible PEX avec filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90%



Hygiène: aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374100

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	170 mm
Débit	3 l/min
Finition	Satinée
Normes	ACS
Garantie	30 g

