

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 382110

Secteur, TC 190 mm, L. 220

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 536,00 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 382110

Robinet de lavabo automatique chromé pour traversée de cloison :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit prétréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartrage.
Rinçage périodique paramétrable (prétréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox murale.
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 382110

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée

Normes

ACS

Garantie



AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

