

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379ENCL

Secteur

Prix public indicatif HT Benelux 2025 : 533,00 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENCL

Robinet de lavabo électronique encastrable :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtre et électrovanne M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé pour installation encastrée.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENCL

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	252 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE
Garantie	30 ANS GARANTIE

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Boîtier électronique IP65 indépendant

