

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. 9630BEL

Mitigeur thermostatique séquentiel, sortie basse

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 361,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. 9630BEL

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM.
 Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
 Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
 Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche thermostatique séquentielle antitartrare pour réglage du débit et de la température.
 Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.
 Possibilité de réaliser un choc thermique.
 Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
 Débit régulé à 9 l/min.
 Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.
 Sortie de douche basse M1/2".
 Mitigeur sans raccords avec filtres intégrés sur les arrivées F3/4".
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur de douche garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. 9630BEL

Longueur	184 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	



AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

