

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794110S

Déclenchement souple, sur vasque, inox satiné, H.175

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 407,00 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794110S

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation préréglée à ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre inviolable.  
Corps en Inox satiné.  
Hauteur de 175 mm pour vasque semi-encastrable.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par un contre-écrou.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794110S

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finition          | Satinée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES

-  Design
-  Déclenchement souple
-  Fixation renforcée par contre-écrou
-  Hyper-économie d'eau de 85%

