

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. 9739

Mitigeur thermostatique de douche bicommande

Prix public indicatif HT Benelux 2026 : 362,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. 9739

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit réglé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.
Sortie de douche M1/2".
Mitigeur sans raccords avec filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. 9739

Raccordement	F3/4"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Longueur	48 mm
Largeur	280 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 
Garantie	



AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Butée de température maximale préréglée
-  Thermostatique : stabilité de température totale
-  Ergonomie : croisillons à préhension aisée

