

# TEMPOMATIC 4 elektronische kraan

Ref. 443426

Met geïntegreerde batterijen



## BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 elektronische kraan - Ref. 443426

Elektronische wastafelkraan voor paneel of volle muur:  
Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd.  
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende straalbreker.  
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
Kraanlichaam in verchroomd metaal L.130 mm.  
Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.  
Te bevestigen op paneel tussen 1 en 24 mm.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Stopkraan.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Elektroventiel geïntegreerd



Vervangen zonder de kraan te demonteren

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 4 elektronische kraan - Ref. 443426

|                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | 6 V batterijen                                                                                                                                                                   |
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                            |
| Technologie           | Elektronisch                                                                                                                                                                     |
| Lengte van de uitloop | 130 mm                                                                                                                                                                           |
| Debiet                | 3 l/min                                                                                                                                                                          |
| Standaarden           | ACS  SVGW  |
| Waarborg              |                                                                                               |
| Herstelgarantie       |                                                                                               |

