

Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm

Ref. 5083N

Slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean, 3 bevestigingspunten



BESCHRIJVING

Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm - Ref. 5083N

Hoeksteun 135° Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit.
Gebogen steungreep in glanzende slijtvast witte Nylon.
Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.
Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.
Kan zowel links als rechts gebruikt worden.
Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.
Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.
Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.
UV-bestendig: gaat vergeling tegen.
Aangenaam en warm om aan te raken.
Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
3 bevestigingspunten waardoor de pols niet kan doorschuiven en de installatie vereenvoudigd wordt.
Verborgen bevestiging door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73.
Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
Afmetingen: 220 x 220 mm.
Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
30 jaar garantie op greep.
CE markering.

VOORDELEN



Antibacteriële behandeling
NylonClean



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 38 mm: Minimale
plaats inname




Nylon: glad oppervlak, gemakkelijk
te reinigen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm - Ref. 5083N

Hoogte	220 mm
Lengte	220 mm
Diameter	32 mm
Afstand tot de muur	38 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon



Standaarden



Waarborg

