

TEMPOMATIC MIX PRO

elektronische mengkraan

Ref. 495253

Op netspanning

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX PRO elektronische mengkraan - Ref. 495253

Elektronische wastafelmengkraan op blad:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Lichaam is massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".
Draaibare uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Demonteerbare uitloop voor reiniging.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing en ergonomische lange hendel.
Elektroventielen voor de mengkamer.
NF Medische Omgeving gecertificeerd.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.
Twee sluitingsmogelijkheden:
Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting.
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX PRO elektronische mengkraan - Ref. 495253

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	310 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	4 l/min
Standaarden	ACS  NF  CE 
Waarborg	



VOORDELEN

-  85 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Verschillende modi voor het sluiten van de kraan
-  Individuele elektrische sturing IP65

